

GFM系列

阀控密封铅酸蓄电池

GFM-600



应用场景

- 通信、信号系统备用电源
- 电力系统、核电站备用电源
- 太阳能、风能发电储能系统
- 军事和航海设备备用电源
- UPS 备用电源，应急照明


优点

- 产品设计寿命15年
- 采用 TLS 专利技术，密封可靠
- 独特设计的单体结构，全系列型号完整，更大选择空间
- 产品技术成熟、运行稳定

技术参数

额定电压	2V
额定容量	600Ah (10hr, 1.80V, 25°C)
参考重量	32.5 kg
尺寸	长：225 mm 宽：181 mm 高：346 mm 总高：365 mm
内阻 (满充电)	0.39mΩ
最大放电电流	3720A(5s)
自放电(25°C)	< 3%/30天
使用温度范围	放电：-40°C ~ 50°C 充电：-20°C ~ 45°C 贮存：-20°C ~ 40°C
推荐使用温度	15°C ~ 25°C
推荐充电电流	60A
充电电压 (25°C)	浮充：2.23V/单体 均充：2.30V/单体
端子	M8
壳体材料	ABS / ABS V0 (可选)
温度对容量的影响 (C ₁₀)	106% @ 40°C 80% @ 0 °C 50% @ -20 °C
设计寿命 (25°C)	15 年

尺寸



获得的证书

- ☑ ISO 9001:2008
(NO. 03015Q10076R4M)
- ☑ ISO 14001:2004
(NO. 03016E10080R2L)
- ☑ GB/T 28001-2011
(NO. 03014S10092R2M)

技术特征

- 极板采用矩形大网格分块结构，电池比能量提高，循环使用寿命延长；
- 正板栅采用特殊多元合金，有效防止电池早期容量损失，浮充使用和循环使用，寿命长；
- 正、负极铅膏中加入特殊添加剂，活性物质利用率高、充电接受能力强；
- 采用高纯度电解液和特殊添加剂；
- 采用特有的组合迷宫极柱密封结构及焊接工艺，确保密封安全可靠。

GFM系列

阀控密封铅酸蓄电池

GFM-600



恒流放电数据表 单位: A (25°C)


F.V/Time	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h
1.90V	237	215	173	129.2	108.7	89.4	76.5	65.7	53.6
1.85V	259	244	185	142.5	116.3	97.1	82.4	69.8	58.1
1.80V	309	252	196	150.9	121.2	102.9	90.2	71.8	60.3
1.75V	333	263	205	154.7	123.1	104.8	92.2	73.3	61.2
1.70V	350	275	212	158.5	125.0	105.8	93.1	73.8	61.7
1.65V	365	281	217	159.4	126.0	106.7	94.1	74.1	61.9

恒功率放电数据表 单位: W/单体 (25°C)



F.V/Time	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h
1.90V	465	424	343	259.4	219.2	180.2	155.3	133.2	109.0
1.85V	508	475	362	282.1	232.7	194.5	166.3	140.4	117.1
1.80V	597	486	381	297.2	240.4	204.7	181.0	143.9	121.0
1.75V	628	505	396	303.8	244.2	207.9	183.9	146.4	122.3
1.70V	659	522	406	308.5	248.1	210.2	185.7	147.3	123.4
1.65V	678	528	413	310.4	249.0	211.2	186.7	147.7	123.7

性能曲线


不同倍率放电特性曲线 (25 °C)



不同温度下容量曲线



不同温度下储存时间与自放电关系曲线



*声明:

该信息仅仅是对产品性能的简述, 并不意味着是对任意一只电池做出的担保。电池的相关参数可以在未通知的情况下自主进行修改, 请及时与双登保持联系以取得最新资讯信息。

欢迎访问: www.shuangdeng.com.cn